



Onderhoud geoliede meubelen

Standaard Onderhoud:

Geoliede meubelen mag men ontstoffen met een stofdoek of met een licht bevochtigde doek. Nooit te nat onderhouden!

Bij vlekken of sterkere vervuiling kan om te reinigen en licht te voeden een neutrale parketzep (in de handel te verkrijgen van merken zoals Ciranova, Woca, Hesse,...) in water gebruikt worden.

Periodiek Onderhoud met onderhoudsolie:

Geoliede meubelen hebben voeding nodig. Indien de meubelen te dof of mat komen te staan is het aan te raden om deze te behandelen met ONDERHOUDSOLIE voor geoliede meubelen (in de handel te verkrijgen van merken als Ciranova, Hesse, Woca,...)

Een universele onderhoudsolie is geschikt voor het onderhouden van alle types geoliede meubelen en geeft extra bescherming & voeding aan de onderliggende olielagen.

Onderhoudsolie dringt diep in het hout en geeft geen filmvorming.
Ze beschermt ook uw meubel tegen water en het hout krijgt een natuurlijk uitzicht.

VOORBEHANDELING

Het meubel eerst reinigen met een vochtige doek en volledig laten drogen. Indien zeer sterk bevuild, eerst reinigen met een Intensiefreiner.

GEBRUIKSAANWIJZING

De olie goed schudden voor gebruik. Onderhoudsolie zeer dun (!!) en egaal aanbrengen. Enkele minuten laten indringen. Veeg nadien het oppervlak nog eens na met droge, pluisvrije doek.

DROOGTIJD

Eerste 12 uren niet belasten! De optimale hardheid wordt na 24 uren bereikt. Tijdens deze periode niet met water behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN

De in olie gedrenkte doeken moeten na gebruik open gelegd worden worden om zelfontbranding tegen te gaan. De uitharding van olie is een reactie die warmte afgeeft, en als de gebruikte doeken in een prop blijven liggen, kan deze warmte ophopen en tot zelfontbranding leiden.